

COCCON CINEMA
THE IMMERSIVE LED EXPERIENCE

DIGITAL BANNER®

TOTEM LED VERTICAL INTÉRIEUR MOBILE



The Immersive Lobby Experience!

DIGITAL BANNER®

TOTEM LED VERTICAL INTÉRIEUR MOBILE

digitalbanner®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DIGITAL BANNER
Dimension de la surface d'affichage	572 x 1902 x 35 mm
Résolution	Pitch 1,9 mm - 2,5 mm
Type de LED	Nationstar LED SMD1010 / 2020 gold wires
Dimension d'un caisson	572 x 1902 x 35 mm
Résolution d'un caisson	P1,9 : 288 x 972 pixels - P2,5 : 224 x 756 pixels
Dimension d'un module LED	280 x 210 mm
Résolution d'un module LED	P1,9 : 144 x 108 pixels - P2,5 : 112 x 84 pixels
Densité en pixels	279 936 pixels/m ² - 169 344 pixels/m ²
Distance minimale de lecture	3 à 4 mètres
Luminosité	P1,9 : 1000 cd/m ² - P2,5 : 1200 cd/m ²
Nombre de couleurs	281 trillions
Niveaux de gris	16 bits
Taux de rafraîchissement	2880 hz
Angle de visibilité	Horizontal 160° - Vertical 160°
Composants électroniques	MBI5151 tropicalisés
Sonde de luminosité	En option
Maintenance	Face avant et arrière
Durée de vie des diodes	> 100 000 heures
Protection vandalisme	OUI
Indice de protection	IP40
Consommation électrique moyenne	P1,9 250 W/m ² - P2,5 200 W/m ²
Consommation électrique maximale	P1,9 750 W/m ² - P2,5 600 W/m ²
Matériaux du caisson	Aluminium
Température de fonctionnement	-10° à +40°
Poids d'un caisson	32 kg
CARACTERISTIQUES DU PC INDUSTRIEL	
Processeur	Intel Baytrail-T QuadCore 1,33Ghz PC
Mémoire vive	4 Gb
Disque dur	32 Gb
Système d'exploitation	Windows 10
Connectivité	Hdmi - DisplayPort - Usb - Wifi - Lan
CARACTERISTIQUES DU CONTRÔLEUR VIDÉO	
Marque et modèle	Novastar TB3 / TB6
Résolutions	650 000 px / 1 300 000 px
Connectivité	Wifi - Usb - RJ45
Compatibilité	Avec Players Linux, Android, Windows
LOGICIEL DE PILOTAGE (système compatible avec tous les logiciels de Digital Signage du marché)	
Livré en standard avec l'écran	Application Web « nano-player.fr »
Type de fichiers	Avi, Mp4, Gif, Jpg, Png
Fonctions intégrées	Date, Heure, flux RSS météo, température...
Création de messages	Spot programmés en mode Push
Programmation de playlist	Enchaînement de séquences et planification
Polices de caractères	Compatibilité Web native
Prise de contrôle et mise à jour à distance	OUI
Caméra de surveillance	En option
FIXATION	
Installation en façade	Possible via structure métallique secondaire
Installation sur autre support	Sur pied ou sur roulettes
GARANTIE	
Pièces et main d'oeuvre	3 ans en retour atelier en France
Contrat de maintenance	Obligatoire
CERTIFICATIONS	CE, ROHS, EMC, CCC, UL

